

КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР СЕРИИ CFG

МОЩНОСТЬЮ ОТ 90 ДО 140 Л.С.



СЕРИЯ
CFG



Jiangsu Changfa Agricultural Equipment Company

является одним из ведущих производителей сельскохозяйственной техники Китая, производя широкую линейку тракторов мощностью от 25 до 260 л.с. Данные тракторы имеют высокие показатели эффективности и достаточно хорошие эксплуатационные показатели по сравнению с европейскими аналогами.

Мощные и высокопроизводительные 4-х и 6-ти цилиндровые двигатели **Yuchai**, которые производятся с применением технологий **Deutz** с электронно управляемой топливной системой **Common rail** от **Bosch**, обеспечивают высокий запас крутящего момента в 30%, что в свою очередь обеспечивает непрерывную работу трактора в различных условиях и с тяжелыми агрегатами.

Гидросистема **BOSCH REXROTH** – позиционно-силовой регулятор с системой автоматической регулировки глубины (CARP)



Головной офис
192012, г. Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, д. 271, лит. А, оф. 547
☎ +7 (812) 633-36-77 🌐 www.agromarka.com ✉ td_agromarka 📠 td_agromarka

Нижегородский филиал
606000, г. Дзержинск, пр-т Ленина, д. 100, оф. 105
☎ +7 (951) 914-50-38 ✉ savin@agromarka.com

МОДЕЛЬ

	CFG904B	CFG1004B	CFG1204B	CFG1404-X
ДВИГАТЕЛЬ	YUCHAI stage III, дизельный, турбированный с интеркулером, электронный впрыск топлива, топливный фильтр с сепаратором воды, передпусковой подогрев. Топливная система Common rail от BOSCH / 4			
Марка / Количество цилиндров	90	100	120	140
Номинальная мощность, л.с.	4,837			
Рабочий объем, л	400	480	550	600
Максимальный крутящий момент, Нм				
ТРАНСМИССИЯ				
Коробка передач	12x12 (24x24 опция)		12x12 (24x24 опция)	
Реверс переключатель перед./зад. хода	Рычаг реверса, на рулевой колонке			
Диапазон скоростей вперед/назад, км/ч	2,67-36,01 / 2,58-34,83		2,83-38,28 / 2,74-37,03	
Диапазон скоростей вперед/назад, км/ч с ходоуменьшителем	0,25-3.42 / 0,25-3,32		0,27-3,65 / 0,26-3,53	
Сцепление	13", производитель LUK			
ВОМ И НАВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО				
ВОМ, об/мин	6 шлиц x 35мм диам (дополнительно хвостовик 8 x 38мм), 540/1000			
Грузоподъемность задней навески, кг	4600			
Комплект зад., трехточ. навески (вкл. шары, тягу и прицепное)	двойного действия, Кат. II			двойного действия, Кат. III, откр. крюки
Оснащение	сцепное устройство и тяговая балка			
ГИДРОСИСТЕМА				
Производитель гидросистемы, САРГ**	BOSCH Rexroth, да (опция)			
Гидравлическая система	раздельная гидросистема с открытым центром/трансмиссионная и гидравлическая ванны раздельные!			
Производительность гидрав. насоса, л/мин	52 (опционально 80)			
Кол-во секций гидрораспределителя	3 пары (опционально 4 пары)			
Рабочие тормоза	в масляной ванне с гидроприводом			
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ				
Передний мост	4WD (4x4)			
Колесная база, см	2314			
Передние шины	12,4-28 (опционально 380/85R26)			12,4-28 (опционально 380/85R26)
Задние шины	16,9-34 (опционально 460/85R38)			18,4-38 (Опционально 460/85R38)
Радиус разворота, м	4,4			
РАЗМЕРЫ И ВЕС				
Эксплуатационная масса без противовесов, кг	4400			
Длина, см	4705			
Ширина, см	2550			
Высота, см	3080			
Передние противовесы, кг	400			
Задние противовесы, кг	360			
ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЫ	Кабина Stage IV – шумоизолированная, герметичная, с верхним люком, фильтрами салона, ровным полом, панорамным остеклением, передние и задние стеклоочистители, передний стеклоомыватель, передняя складная солнцезащитная шторка, кондиционер, отопитель салона, открываемая правая дверь, левая дверь с замком и функцией проветривания, заднее окно с функцией полного открытия, эргономичное сиденье оператора, рулевая колонка с регулировкой угла наклона. Цифровая панель, ручное управление мощностью двигателя BOOST (3 положения) для экономии топлива, выключатель массы, розетка USB, розетка 12V (подготовка), отсек для документации/личных вещей.			
Монитор управления	цифровой, 1 видеокамера (опционально 4 видеокамеры с круговым обзором 360 град)			
Рабочее освещение	LED, 8 шт., 2 фары хороовго освещения			
Ходовое освещение	LED, 4 шт.			
КОМПЛЕКТАЦИИ	Опции: Гидравлика – гидронасос 80 л/мин, 4 гидровыхода, САРГ Bosch Rexroth (позиционно силовое регулирование навески), гидровыходы: плавающее положение, свободный слив; кнопки управления навеской и ВОМ на задних крыльях, расширители задних крыльев, передние крылья, автопилот вождения, система GPS позиционирования (отражает местоположение трактора в реальном времени, рабочую зону, трек движения, наработку), компрессор с ресивером и одинарным пневмовыходом, двухконтурные пневмотормоза, розетка для прицепа, длинная задняя ось с бесступенчатой регулировкой колеи, кронштейн номерного знака с подсветкой, проблесковый маячок, дополнительный хвостовик ВОМ 21 шлиц диаметр 35 мм под 1000 об.			
Топливный бак, л	220			
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА ИЛИ 2000 МОТОЧАСОВ!			

*Не является офертой, точную комплектацию уточняйте у дилера AgroЦентр
**Система автоматического регулирования глубины (позиционно-силовой регулятор)

КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР СЕРИИ CFH

МОЩНОСТЬЮ ОТ 140 ДО 180 л.с.



СЕРИЯ
CFH

Jiangsu Changfa Agricultural Equipment Company является одним из ведущих производителей сельскохозяйственной техники Китая, производя широкую линейку тракторов мощностью от 25 до 260 л.с. Данные тракторы имеют высокие показатели эффективности и достаточно хорошие эксплуатационные показатели по сравнению с европейскими аналогами.

Мощные и высокопроизводительные 4-х и 6-ти цилиндровые двигатели **Yuchai**, которые производятся с применением технологий **Deutz** с электронно управляемой топливной системой **Common rail** от **Bosch**, обеспечивают высокий запас крутящего момента в 30%, что в свою очередь обеспечивает непрерывную работу трактора в различных условиях и с тяжелыми агрегатами.

Гидросистема **BOSCH REXROTH** – позиционно-силовой регулятор с системой автоматической регулировки глубины (CAPI)



Главной офис
192012, г. Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, д. 271, лит. А, оф. 547
☎ +7 (812) 633-36-77 🌐 www.agromarka.com 📧 td_agromarka 📧 td_agromarka

Нижегородский филиал
606000, г. Дзержинск, пр-т Ленина, д. 100, оф. 105
☎ +7 (951) 914-50-38 📧 savin@agromarka.com

МОДЕЛЬ

	CFH1404	CFH1604	CFH1604A	CFH1804
ДВИГАТЕЛЬ	YC6J165-T301 / 6	YC6J190-T301 / 6	YCA07190-T301 / 6	YCA07190-T306 / 6
Марка / Количество цилиндров				
Номинальная мощность, л.с.	140	160	160	180
Рабочий объем, л	6.5	6.5	6.9	6.9
Максимальный крутящий момент, Нм	630	700	840	840
ТРАНСМИССИЯ				
Коробка передач	24х24 (ходоуменьшитель в базе)		32х32 (ходоуменьшитель в базе)	
Реверс переключатель перед./зад. хода	Рычаг реверса, на рулевой колонке			
Диапазон скоростей вперед/назад, км/ч	2.83-38.28 / 2.74-37.03		2.43-39.06 / 2.35-37.75	
Диапазон скоростей вперед/назад, км/ч с ходоуменьшителем	0.27-3.65 / 0.26-3.53		0.27-4.39 / 0.26-4.24	
Сцепление	14", производитель LUK			
ВОМ И НАВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО				
ВОМ, об/мин	6 шлиц x 35 мм диам (доп. хвостовик 8х38 мм), 540/1000			
Грузоподъемность задней навески, кг	4600		5800	
Комплект зад., трехточ. навески (вкл. шары, тягу и прицепное)	двойного действия, Кат. III, открытые крюки			
Оснащение	сцепное устройство с регулировкой по высоте и тяговая балка			
ГИДРОСИСТЕМА				
Производитель гидросистемы, САРГ**	BOSCH Rexroth, да (опция)			
Гидравлическая система	раздельная гидросистема с открытым центром/трансмиссионная и гидравлическая ванны раздельные!			
Производительность гидрав. насоса, л/мин	52 (опционально 80)		62 (опционально 80)	
Кол-во секций гидрораспределителя	3 пары			
Рабочие тормоза	в масляной ванне с гидроприводом			
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ				
Передний мост	4WD (4x4) с гидравлической блокировкой дифференциала			
Колесная база, см	2681		2853	
Передние шины	12.4.-28 (опционально 380/85R26)		14,9-28 (опционально 420/85R28)	
Задние шины	16,9-34 (опционально 460/85R38)		18,4-38 (опционально 520/85/R38)	
Радиус разворота, м	4,7		5,2	
РАЗМЕРЫ И ВЕС				
Эксплуатационная масса без противовесов, кг	4800		5800	
Длина, см	5044		5249	
Ширина, см	2120/2370		2155/3117	
Высота, см	3040		3117	
Передние противовесы	560		560	
Задние противовесы	400		600	
ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЫ	Кабина Stage IV - шумоизолированная, герметичная, с верхним люком, фильтрами салона, ровным полом, панорамным остеклением, передние и задние стеклоочистители, передний стеклоомыватель, передняя складная солнцезащитная шторка, кондиционер, отопитель салона, открываемая правая дверь, левая дверь с замком и функцией проветривания, заднее окно с функцией полного открытия, эргономичное сиденье оператора, рулевая колонка с регулировкой угла наклона. Цифровая панель, ручное управление мощностью двигателя BOOST (3 положения) для экономии топлива, выключатель массы, розетка USB, розетка 12V (подготовка), MP3+аудиоподготовка, отсек для документации/личных вещей.			
Монитор управления	цифровой, 1 видекамера сзади (опция)		цифровой, 4 видекамеры с круговым обзором 360° (опция)	
Рабочее освещение	8 шт. LED, светодиодное			
Ходовое освещение	2 шт. галогеновое			
КОМПЛЕКТАЦИИ	Опции: Гидравлика - гидронасос 80 л/мин, (для 180 л.с: аксиально-поршневой насос 110 л/мин + 4 пары гидровыходов) САРГ Bosch Rexroth (позиционно силовое регулирование навески), гидровыходы: плавающее положение, свободный слив; кнопки управления навеской и ВОМ на задних крыльях, расширители задних крыльев, передние крылья, автопилот вождения, система GPS позиционирования (отражает местоположение трактора в реальном времени, рабочую зону, трек движения, наработку), компрессор с ресивером и одинарным пневмовыходом, двухконтурные пневмотормоза, розетка для прицепа, (для 180 л.с.: длинная задняя ось с бесступенчатой регулировкой колеи + 2 пары задних шин), кронштейн номерного знака с подсветкой, проблесковый маячок, дополнительный хвостовик ВОМ 21 шлиц диаметр 35мм. под 1000 об.			
Топливный бак, л	300			
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА ИЛИ 2000 МОТОЧАСОВ!			

*Не является офертой, точную комплектацию уточняйте у дилера АгроЦентр
**Система автоматического регулирования глубины (позиционно-силовой регулятор)

КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР СЕРИИ CFF

МОЩНОСТЬЮ ОТ 50 ДО 90 Л.С.



СЕРИЯ
CFF

Jiangsu Changfa Agricultural Equipment Company

является одним из ведущих производителей сельскохозяйственной техники Китая, производя широкую линейку тракторов мощностью от 25 до 260 л.с. Данные тракторы имеют высокие показатели эффективности и достаточно хорошие эксплуатационные показатели по сравнению с европейскими аналогами.

Мощные и высокопроизводительные 4-х и 6-ти цилиндровые двигатели **Yuchai** или **Changfa**, которые производятся с применением технологий **Deutz** с электронно управляемой топливной системой **Common rail** от **Bosch**, обеспечивают высокий запас крутящего момента в 30%, что в свою очередь обеспечивает непрерывную работу трактора в различных условиях и с тяжелыми агрегатами.



Головной офис

192012, г. Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, д. 271, лит. А, оф. 547
☎ +7 (812) 633-36-77 🌐 www.agromarka.com ✉ td_agromarka ✉ td_agromarka

Нижегородский филиал

606000, г. Дзержинск, пр-т Ленина, д. 100, оф. 105
☎ +7 (951) 914-50-38 ✉ savin@agromarka.com

МОДЕЛЬ

МОДЕЛЬ	CFF504	CFF604	CFF704	CFF804	CFF904J
ДВИГАТЕЛЬ	CHANGFA CF4B TIER 2 / 4		CHANGFA CF4D TIER 2 / 4		YUCHAI YC4A COMMON RAIL BOSCH, TIER 3 / 4
Марка / Количество цилиндров	50	60	70	80	90
Номинальная мощность, л.с.	2,6		3,7		3,9
Рабочий объем, л					
Максимальный крутящий момент, Нм	168	202	300	320	353
ТРАНСМИССИЯ					
Коробка передач	12x12 (24x24 опция)				
Реверс переключатель перед./зад. хода	Рычаг реверса, на рулевой колонке				
Диапазон скоростей вперед/назад, км/ч	2.26-32.2 / 2.00-28.61		2.24-34.10 / 2.01-30.58		2.26-32.2/2.00-28.61
Диапазон скоростей вперед/назад, км/ч с ходоуменьшителем	0.67-5.81 / 0.6-5.31		0.56-4.18 / 0.49-3.7		0.27-4.11 / 0.24-3.69
Сцепление	10"		12"		
ВОМ И НАВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО					
ВОМ, об/мин	540/1000, 6 шлиц x 35мм диам (опционально: хвостовик 8x38 мм; 21 шлиц диаметр 35 мм под 1000 об/мин)				
Грузоподъемность задней навески, кг	2300		2800		3000
Комплект зад. , трехточ. навески (вкл. шары, тягу и прицепное)	двойного действия, Кат I		двойного действия, Кат II		
Оснащение	цепное устройство с регулировкой по высоте (стандарт) + тяговая балка (опционально)				
ГИДРОСИСТЕМА					
Гидравлическая система	раздельная гидросистема с открытым центром/трансмиссионная и гидравлическая ванны раздельные!				
Производительность гидрав. насоса, л/мин	31		34		
Кол-во секций гидрораспределителя	2 пары				3 пары
Рабочие тормоза	в масляной ванне с механическим приводом				
Рулевое управление	ГУР				
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ					
Передний мост	4WD (4X4), с механической блокировкой дифференциала				
Блокировка дифференциала	механическая				
Колесная база, см	2100		2115		2135
Передние шины	8,3-20 (опционально 9.5-20)		9.5-24		11.2-28
Задние шины	12,4-28 (опционально 14.9-28)		14.9-30		16,9-34
Радиус разворота, м	3,9				4,3
РАЗМЕРЫ И ВЕС					
Эксплуатационная масса без противовесов, кг	2765		3600		3670
Длина, см	3642		4160		4374
Ширина, см	1820		1820		1970
Высота, см	2520		2690		2852
Передние противовесы, кг	120		120		360
Задние противовесы, кг	180		180		540
ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЫ	Кабина Stage IV – шумоизолированная, герметичная, фильтрами салона, ровным полом, панорамным остеклением, передние стеклоочистители, передняя складная солнцезащитная шторка, розетка USB, розетка 12V (подготовка), кондиционер, отопитель салона, открываемая правая дверь, заднее окно с функцией полного открытия.				
Монитор управления	отсутствует, опция недоступна				
Рабочее освещение	LED, 2 шт., 2 галогеновые фары ходового освещения				
Ходовое освещение	LED, 4 шт.				
КОМПЛЕКТАЦИИ	Опции: для CFF 50-80; ресивер и одинарный пневмовыход, длинная ось. Для CFF 904J двухконтурные пневмотормоза, гидровыходы: плавающее положение, свободный слив; розетка для прицепа, кронштейн номерного знака с подсветкой, проблесковый маячок. Стандарт: передние крылья, выключатель массы, запираемая кабина, воздухозаборник двигателя вертикально расположенный (над кабиной), улучшенный воздушный фильтр с индикатором засорения, отсек для документации/личных вещей.				
Топливный бак, л	70		140		160
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА ИЛИ 2000 МОТОЧАСОВ!				

* Не является офертой, точную комплектацию уточняйте у дилера АгроЦентр

КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР СЕРИИ CFJ И CFL МОЩНОСТЬЮ ОТ 180 ДО 260 Л.С.



Jiangsu Changfa Agricultural Equipment Company

является одним из ведущих производителей сельскохозяйственной техники Китая, производя широкую линейку тракторов мощностью от 25 до 260 л.с. Данные тракторы имеют высокие показатели эффективности и достаточно хорошие эксплуатационные показатели по сравнению с европейскими аналогами.

Мощные и высокопроизводительные 4-х и 6-ти цилиндровые двигатели **Yuchai**, которые производятся с применением технологий **Deutz** с электронно управляемой топливной системой **Common rail** от **Bosch**, обеспечивают высокий запас крутящего момента в 30%, что в свою очередь обеспечивает непрерывную работу трактора в различных условиях и с тяжелыми агрегатами.

Гидросистема **BOSCH REXROTH** – позиционно-силовой регулятор с системой автоматической регулировки глубины (CAPI)



Головной офис

192012, г. Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, д. 271, лит. А, оф. 547
☎ +7 (812) 633-36-77 🌐 www.agromarka.com 📧 td_agromarka 📧 td_agromarka

Нижегородский филиал

606000, г. Дзержинск, пр-т Ленина, д. 100, оф. 105
☎ +7 (951) 914-50-38 📧 savin@agromarka.com

МОДЕЛЬ

	CFJ1804	CFJ2004	CFJ2204	CFL2404	CFL2604
ДВИГАТЕЛЬ	YUCHAI stage III, дизельный, турбированный с интеркулером, электронный впрыск топлива, топливный фильтр с сепаратором воды, передпусковой подогрев. Топливная система Common rail от BOSCH				
Марка	180	200	220	240	260
Номинальная мощность, л.с.	6,9				
Рабочий объем, л	785	810	840	990	1150
Максимальный крутящий момент, Нм					
ТРАНСМИССИЯ					
Коробка передач	32х32 (ходоуменьшитель в базе)				
Реверс переключатель перед./зад. хода	механический реверс на рулевой колонке				
Диапазон скоростей вперед/назад, км/ч	2.32-36.06 / 2.24-33.64			2.82-32.88 / 3.29-38.36	
Диапазон скоростей вперед/назад, км/ч с ходоуменьшителем	0.26-3.74 / 0.24-3.61			0.26-2.98 / 0.24-2.81	
Сцепление	14", с гидроприводом, производитель LUK			15", с гидроприводом, производитель LUK	16", с гидроприводом, производитель LUK
ВОМ И НАВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО					
ВОМ, об/мин	540/1000. 6 шлиц x 35мм диам. (дополнительно хвостовик 8 шлиц x 38 мм и 21 шлиц x 35 мм)				
Грузоподъемность задней навески, кг	6000			8000	
Комплект зад., трехточ. навески (вкл. шары, тягу и прицепное)	двойного действия, Кат III, быстро сцепные крюки				
Оснащение	сцепное устройство с регулировкой по высоте и тяговая балка				
ГИДРОСИСТЕМА					
Производитель гидросистемы, CAPГ**	BOSCH Rexroth, да (опция)				
Гидравлическая система	раздельная гидросистема с открытым центром/трансмиссионная и гидравлическая ванны раздельные!				
Производительность гидрав. насоса, л/мин	62 (опционально 80 и 110)			80 (опционально 110)	
Кол-во секций гидрораспределителя	3 пары (опционально 4 пары с аксиально поршневым насосом 110л/мин)			4 пары	
Рабочие тормоза	в масляной ванне с гидроприводом				
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ					
Передний мост	4WD вкл/выкл полного привода и блокировки дифференциала механическо-гидравлическое, для серии L – электрогидравлическое				
Колесная база, см	2825			2991	
Передние шины	16,9-28 (опционально 420/85 R28)			540/65R30	
Задние шины	20,8-38 (опционально 520/85 R38)			650/65R42	
Радиус разворота, м	5,2			5,7	
РАЗМЕРЫ И ВЕС					
Эксплуатационная масса без противовесов, кг	6700			8320	9200
Длина, см	5310			5540	5940
Ширина, см	от 2328			от 2800	
Высота, см	3175			3245	
Передние противовесы, кг	480/560/640/800, в стандарте 800			800/1000/1200 в стандарте 1200	
Задние противовесы, кг	200/400/600, в стандарте 600			200/400/600, в стандарте 400	
ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЫ	Кабина Stage IV – шумоизолированная, герметичная, с верхним люком, фильтрами салона, ровным полом, панорамным остеклением, передние и задние стеклоочистители, передний стеклоомыватель, передняя складная солнцезащитная шторка, кондиционер, отопитель салона, открываемая правая дверь и лестница входа в кабину справа, левая дверь с замком и функцией проветривания, заднее окно с функцией полного открытия, эргономичное сиденье оператора, рулевая колонка с регулировкой угла наклона. Цифровая панель, ручное управление мощностью двигателя BOOST (3 положения) для экономии топлива, выключатель массы, розетка USB, розетка 12V (подготовка), MP3+аудиоподготовка, отсек для документации/личных вещей.				
Монитор управления	цифровой, 4 видеокamеры с круговым обзором 360° (опция)				
Рабочее освещение	8 шт. LED, светодиодное				
Ходовое освещение	2 шт. галогеновое				
КОМПЛЕКТАЦИИ	Опции: гидравлика – аксиально-поршневой насос 110 л/мин + 4 пары гидровыходов, CAPГ Bosch Rexroth (позиционно силовое регулирование навески), гидровыходы: плавающее положение (за искл серии 2404), свободный слив; кнопки управления навеской и ВОМ на задних крыльях, расширители задних крыльев, передние крылья, автопилот вождения, система GPS позиционирования (отражает местоположение трактора в реальном времени, рабочую зону, трек движения, наработку), компрессор с ресивером и одинарным пневмовыходом, двухконтурные пневмотормоза, розетка для прицепа, длинная задняя ось с бесступенчатой регулировкой колеи + 2 пары задних шин, кронштейн номерного знака с подсветкой, проблесковый маячок, дополнительный хвостовик ВОМ 21 шлиц диаметр 35 мм под 1000 об. Для серии L: гидравлический цилиндры вместо центрального винта и правой тяги трехточечной навески.				
Топливный бак, л	300			375	450
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА ИЛИ 2000 МОТОЧАСОВ!				

* Не является офертой, точную комплектацию уточняйте у дилера AgroЦентр
 **CAPГ – система автоматического регулирования глубины задней навески (позиционно - силовой регулятор)